



Détachant

| N° d'art | Unité | Emb. | Désign. Intern. | Code-EAN |
|----------|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1914 | 0,25 l | 10 Stück | FE02 | 4002849004832 |
| 1901 | 1 l | 10 Stück | FE1 | 4002849000407 |

Elimine sur les surfaces résistance à la peinture et à l'eau

- Les peintures à dispersion, laques et graffitis
- Les cires, goudron, gras, huiles et silicone

Domaine d'application : En intérieur et en extérieur. Patina-Fala® Détachant élimine les taches de peintures à dispersion, laques, graffitis, cires, goudron, huiles, silicone. Applicable sur les carrelages, terre cuite, briques en argile, Marbre, pierres naturelles, Granite, Ardoise, pierre reconstituée, Grès cérame et autres revêtements céramiques.

Stockage et transport: A tenir au frais. Le bidon doit rester fermé.

Consommation : 0,2 litre pour env. 1-2 m2 en fonction des salissures. 1 litre pour env. 5-10 m2.

Application: Appliquez Patina-Fala® Détachant sur les tâches à traiter avec un pinceau et laisser agir 1 à 2 heures. Maintenir humide avec Patina-Fala® Détachant et frotter de temps en temps avec une brosse. Ne traitez pas que la tâche mais le carreau entièrement pour éviter les différences de couleurs. Ensuite appliquez Patina-Fala® Détachant une nouvelle fois et versez tout de suite la même quantité d'eau, puis frottez avec une brosse. Récupérez la solution et rincez à l'eau claire. Si besoin répétez l'opération une fois la surface sèche.

Informations complémentaires : Pour éviter les différences de couleurs nous recommandons, juste après le nettoyage, de frotter la surface à l'eau claire puis de rincer à l'eau claire. Les surfaces non-émaillées doivent être ensuite traitées avec l'Anti-tache, Protectiv ou Protect naturel

Composition : <5% d'agents tensioactifs non-ioniques, >30% d'hydrocarbures aliphatiques.

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.