



Protect naturel

N° d'art	Unité	Emb.	Désign. Intern.	Code-EAN
2601	1 l	10 Stück	PN1	4002849000469
2605	5 l	1 Stück	PN5	4002849000476
26200	200 l	1 Stück	PN200	4002849004719

Adapté a tout revêtement fortement absorbant tel que céramique non émaillée, pierre naturelle et reconstituée, pavage, etc.

- protège contre l'eau, l'huile et graisse
- sans solvant, laisse les pores actifs
- pas de modification d'aspect

Domaine d'application: en intérieur et extérieur. Principalement adapté aux revêtements fortement absorbants et ayant un risque d'humidité résiduelle. Protect naturel protège la céramique non émaillée dont la Terre cuite ainsi que le Marbre, le Granit, le Terazzo, les Mosaïques, le Grès cérame de toutes souillures et apporte à leur entretien courant une facilité considérable. Protect naturel peut également, sur des revêtements fortement absorbants être utilisé en tant qu'imperméabilisant avant le jointoiement.

Transport et stockage: Tenir à l'abri du gel.

Consommation: 1 l de 8 -20 m² pour terre cuite (selon taux de porosité) / 30 m² pour grès cérame polie ou du granit.

Mode d'emploi: Le revêtement a traiter doit être propre et sec. Patina-Fala préconise pour cela, selon le type de revêtement, divers produits dont le Détersif Spécial, le Décapant pour traces de ciment, Acid-tec et le Décapant pour pierre et marbre exempt d'acides. Protect naturel est à appliquer 1 x par fraction de surface (½ m²) sur le revêtement à traiter à l'aide d'un pinceau, d'un balai applicateur ou d'un spray et ce de façon homogène. Le surplus non absorbé, après env. 5 min, sur des revêtements peu absorbants tels que Granit et autres pierres dures ainsi que grès cérame fin poli devra être essuyé afin d'éviter d'éventuelles striures. Par contre sur des revêtements fortement absorbants tels que Terre cuite, Grès de Vosges, pavage, etc. Protect naturel sera appliqué en 1 couche généreuse afin de bien saturer les pores. Pendant le traitement il est préconisé de protéger les éléments environs d'éventuelles projection. De même il est impératif d'éviter de traite sous 5°C et au-delà de 25°C. La pleine efficacité du produit est obtenue après 24 heures.

Information complémentaire: Au cas où le souhait serait, en intérieur, l'obtention d'un aspect autre que mat, diverses solutions sont proposées telles que : application de la Cire naturelle incolore Patina Fala® ou Finale Patina Fala®. Pour l'entretien courant il conviendra d'utiliser en intérieur sur un revêtement non ciré le Produit d'entretien pour pierre et marbre Patina Fala® ou le Produit d'entretien neutre Patina Fala® et sur un revêtement ciré le produit d'entretien naturel Patina Fala®. En extérieur il y a lieu d'utiliser le Produit d'entretien pour revêtement de sol (100% anti-redéposition) Patina Fala®.

Composition: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone, produit d'imprégnation.

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application